



Marktübersicht
Designböden

			
Unternehmen	Altro, debolon dessauer bodenbeläge GmbH & Co. KG Ebertallee 209 06846 Dessau-Roßlau Tel. 0340 65000 www.altro.de	Forbo Flooring GmbH Steubenstraße 27 33100 Paderborn Tel. 05251 18030 www.forbo-flooring.de	Gerflor Mipolam GmbH Mülheimer Straße 27 53840 Troisdorf Tel. 02241 25300 www.gerflor.de
Modell	Altro Ensemble / M 500	Allura-Designbeläge	Creation
Anzahl der verschiedenen Formate	4	20	13
Aufbauhöhe	2,6 mm	2–5 mm zuzüglich Untergrundvorbereitung	2–6 mm
Hauptmaterialart	Vinyl, 100 % phthalatfrei	Vinyl, 100 % phthalatfrei	Vinyl
Flächengewicht	2.350 g/m ²	2.850–8.300 g/m ²	3.460–10.000 g/m ²
Stärke der Nutzschicht	0,55 mm	0,3–1 mm	0,3–0,7 mm
Verlegeart	Dryback, vollflächig verklebt	fest verkleben, lose verlegen, klicken	vollflächige Verklebung, lose liegend Klicksystem
gefaste Kanten	ja	ja	ja (an allen vier Seiten)
Recyclinganteil	–	ja	35–55 %
Oberflächenvergütung	UV-Lack	PUR	PUR, matt
TVOC-Wert	CDPH 1350 / Floorscore „Indoor Air Comfort Gold“	sehr geringe Emissionen	< 10 µg/m ³
Beanspruchungsklassen	23, 33, 42	23–31, 33–42, 34–43	23–31, 33–42, 34–43
Brandverhalten	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1
Trittschallverbesserung	circa 15 dB	5–14 dB	4–9 dB, mit Dämmunterlage 15–16 dB

Die Angaben stammen von den Anbietern. Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit. Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Marktübersicht



Interface Deutschland GmbH
Mies van der Rohe Business Park
Girmesgath 5
47803 Krefeld
Tel. 02151 37180
www.interface.com

Project Floors
Max-Ernst-Straße 4
50354 Hürth

Tel. 02233 96870
www.project-floors.com

Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
32832 Augustdorf

Tel. 05237 6090
www.wineo.de

Level Set Kollektion
Natural Stones, Textured Stones

Floors@Work

wineo 800 (Kleben / Klicken)

2 (Natural Stones)
9 (Textured Stones)

11 (5 Planken- und 6 Fliesenformate)

8 / 3

4,5 mm

2,5 mm

2,5 mm / 5 mm

Vinyl

PVC

PVC

6.880 g/m²

3.810 g/m²

4.100–4.500 g/m²,
8.300–9.600 g/m²

0,55 mm

0,55 mm

0,55 mm

monolithisch (in eine Richtung), schachbrettartig,
ziegelsteinartig, quadersteinartig, richtungsfrei

vollflächig verklebt,
schwimmend

kleben / klicken

nein

ja (dekorabhängig)

ja / nein

39 %

27 %

–

Ceramor-UV-stabilisierte keramische
Perldeckschicht

PU

PU

„Indoor Air Comfort Gold“
zertifiziert

„Indoor Air Comfort Gold“
zertifiziert

A+ / TÜV Proficert Product Premium

33 Heavy Commercial / 42 General Light Industrial

22, 33, 42

23, 33, 42

B_{ff}-s1

B_{ff}-s1

B_{ff}-s1

16 dB

4 dB

4 dB / 7–14 dB